



Шаровая мельница

Шаровая мельница - новые продукты, развитые нашей компанией, вводя первоклассную индустриальную технику и поглощая прежний опыт. Через сухой или влажный путь, это широко используется в размоле производства цемента, карбоната, строительных материалов нового типа, несгораемого материала, и т.д.



Технический параметр:

Спекуляция	Скорость Ведро (r/min)	Вес Шара (T)	Размер глыбыподачи (mm)	Размер Продукции (mm)	Вместимость (t/h)	Мощность (kw)	Вес (t)
900*1800	38	1.5	<20	0.075-0.89	0.65-2	18.5	3.6
900*3000	38	2.7	<20	0.075-0.89	1.1-3.5	22	4.62
1200*2400	32	3.8	<25	0.075-0.6	1.5-4.8	45	12.5
1200*3000	32	5	<25	0.075-0.4	1.6-5	45	12.8
1200*4500	32	7	<25	0.075-0.4	1.6-5.8	55	13.8
1500*3000	27	8	<25	0.075-0.4	2-5	90	17
1500*4500	27	14	<25	0.075-0.4	3-6	110	21
1500*5700	27	15	<25	0.075-0.4	3.5-6	132	24.7
1830*3000	24	11	<25	0.075-0.4	4-10	180	28
1830*6400	24	23	<25	0.075-0.4	6.5-15	210	34
1830*7000	24	25	<25	0.075-0.4	7.5-17	245	36
2200*5500	21	30	<25	0.075-0.4	10-22	370	48.5
2200*6500	21	30	<25	0.075-0.4	14-26	380	52.8
2200*7500	21	33	<25	0.075-0.4	16-29	475	56