



Ленточный конвейер

конвейер состоит из стандартных частей, которые продвинуты и просты в структуре, легкой поддержать. Наше вибрирующее оборудование приспособляемо к постоянным и мобильным дробильным фабрикам. Они широко используются в горной промышленности, металлургическая и угольная промышленность, чтобы перейти песчаный или материал глыбы, или упаковывали материал. Согласно различному оборудованию передачи, система передачи может быть тем независимо или мультиконвейерами или объединенный с другим оборудованием передачи. Конвейер пояса может быть установлен горизонтально или покато встречать потребности различных линий передачи. Конвейерами пояса, произведенными SJLC можно управлять в диапазоне температуры обстоятельства от -20 °C до 40 °C. Температура переданного материала этим конвейером пояса должна быть ниже чем 50 °C.



Технический параметр:

широка(mm)	Длина транспортировки (м) Мощность (Kw)				Темп транспортировки (m/S)	Объем транспортировки (t/h)
	<12	12-20	20-25	3.5-7.5		
400	1.5	2.2-4	20-25	3.5-7.5	1.3-1.6	40-80
500	<12	12-20	20-30	5.5-7.5	1.3-1.6	40-80
	3	4-5.5				
650	<12	12-20	20-30	7.5-11	1.3-1.6	131-323
	4	5.5				
800	<6	6-15	15-30	7.5-15	1.3-1.6	278-546
	4	5.5				
1000	<10	10-20	20-40	11-12	1.3-2.0	435-853
	5.5	7.5-11				
1200	<10	10-20	20-40	15-30	1.3-2.0	655-1284
	7.5	11				