



## Мельница Реймон

Машина главным образом используется в размоле больше чем 280 невоспламеняющихся и невзрывчатых материалов с твердостью Моли ниже 7 масштабов, влажность ниже 6 %, типа, типа барита, кальцита, поташа, камня карандаша, мрамора, известняка, керамические, стеклянные и другие материалы, используемые в горной промышленности, строительстве, химикате и металлургии. Размерами порошка можно управлять в пределах от 80 - 325 петель.



## Технический параметр:

Модель	Размер во Почвы (pcs)	Размер ролика (mm)	Высота и диаметр кольца (mm)	Макси. Размер подачи (mm)	Размер продукта (mm)	Способность обработки (t/h)	мощность (kw)	Вес (t)	Габарит (mm)
3R1410	3	140X 100	495X 100	8	0.125-0.044	0.2- 1.2	7.5	1.6	3340X 2200X 3200
3R2115	3	210X 150	630X 150	15	0.125-0.044	0.4- 1.6	15	3.6	4500X 2800X 5800
3R2615	3	260X 150	780X 150	20	0.125-0.044	0.8- 2.5	18.5	4.2	5650X 3305X 5950
3R2715	3	270X 150	830X 150	20	0.125-0.044	0.9- 2.8	22	4.8	5600X 3400X 5900
4R3016	4	300X 160	880X 160	20	0.125-0.044	1.2- 3.5	30	8.5	6500X 4100X 5200
4R3216	4	320X 160	970X 160	25	0.125-0.044	1.8- 4.5	37	15	9900X 5800X 10580
5R4119	5	410X 190	1270X 190	30	0.125-0.044	2.5- 8.5	75	24.5	10500X 6500X 13530