



двухвалковая дробилка

Продукты могут быть классифицированы в дробилку двойного ролика и дробилку с четырьмя роликами согласно количеству ролика. Это имеет особенности устойчивой операции, легкого обслуживания, низкой цены, приспособляемый размер продукции. Продукты могут использоваться в обработке хрупких материалов в цементе, металлургии, химикате, поколении власти, и угольных промышленностях.

Рабочий Принцип :

Через открытие подачи, падение сырья к между этими двумя роликами, после того, как сокрушено, конечные продукты понижаются естественно. Когда есть дела без перерыва, или материал слишком тверд, ролик уступит автоматически под эффектами весеннего и гидравлического давления, которое расширит разрешение между роликами и заставит твердые или материалы без перерыва падать, чтобы избежать повреждать машину. Разрешение между этими двумя роликами может быть приспособлено, чтобы изменить размеры конечных продуктов

Особенности :

Двойная дробилка ролика может приспособить разрешение между роликами и проехать пояс треугольника или мультинаправленное сцепление шахты, и четыре дробилки ролика сделают это только через пояс треугольника.



Технический параметр:

Тип	number	Тип	Техническая работа			Мощность (KW)	Полное измерение (L*W*H) (mm)	Вес (Kg)
			Размер Глыбы Подачи (mm)	горючий размер (mm)	Производ-ительность (t/h)			
Двойной Ролик	1	2PG 310*600	<16	2~5	1.5~7	2*5.5	1750* 2260*500	3600
	2	2PG 610*400	<36	2~9	3~9	2*11	1785* 2365*1415	3800



远华机械

上海远华路桥机械有限公司

SHANGHAI YUANHUA MACHINERY CO., LTD

	3	2PG 750*500	<40	2~10	7~12	2*15	2720* 2700*1400	10250
	4	2PG 750*700	<40	5~10	15~25	2*22	3422* 2800*1705	11700
	5	2PG 750*1000	<40	2~10	6~30	2*30	4150* 2800*1750	12500
	6	2PG 900*500	<40	2~10	9~30	2*22	2750* 1790*2065	14000
	7	2PG 900*900	<40	2~10	11~45	2*30	2750* 2180*2065	16800
	8	2PG 900*1200	<40	3~10	15~60	2*55	2750* 2480*2065	20800
	9	2PG 1000*800	25~90	3~40	12~150	2*45	2940* 2080*2065	22600
	10	2PG 1200*1000	<40	3~12	10~50	2*37	3690* 3430*2700	46820
	11	2PG 1200*1200	<40	3~12	18~68	2*75	3690* 3630*2700	48600
Four Roller	1	4PG 750*500	30~60	2~10	3~10	18.5+ 17/11	2760* 3585*2650	20800
	2	4PG 750*600	30~60	2~10	3.6~12	18.5+ 17/11	3390* 2740*2650	21800
	3	4PG 900*700	40~100	2~10	10~60	30+ 12/24	3150* 4175*3147	28700
	4	4PG 900*900	40~100	2~10	20~70	45+ 45/37	3150* 4375*3147	31386
	5	4PG 1200*500	50~120	3~10	30~90	75+ 55/40	9610* 5600*4240	69000