



Щековая дробилка

Ряды дробилки челюсти имеют особенности большого сокращительного отношения, однородные размеры работы (выполнения), легкого обслуживания и эксплуатационных расходов. Это широко используется в горной промышленности, металлургии, строительстве, сжимающее сопротивление, меньше чем 350Мра могут быть сокращены.



Технический параметр:

Модель	Размер загрузочного окна (mm)	Наибольшая загрузочная крупность (mm)	Приспособительный диапазон загрузки (mm)	Щековая вместимость (t/h)	Эксцентриситетная скорость (r/min)	Электрическая моторная мощность (kw)	Вес(t)
PE-150*250	150*250	125	10-40	0.6-3	300	5.5	0.81
PE-250*400	250*400	210	20-60	3-13	300	15	2.8
PE-400*600	400*600	340	40-100	10-34	275	37	6.5
PE-500*750	500*750	425	50-100	20-52	275	55	10.3
PE-600*900	600*900	500	65-160	30-75	250	75	15.5
PE-750*1060	750*1060	630	80-140	72-130	250	90	28
PE-900*1200	900*1200	750	95-165	87-164	200	160	50
PE-1000*1200	1000*1200	850	195-265	197-214	200	160	51
PE-1200*1500	1200*1500	1020	150-300	250-500	180	200	100.9
PEX-150*750	150*750	120	18-48	5-16	320	15	3.5
PEX-250*750	250*750	210	25-60	8-22	330	30	4.9
PEX-250*1000	250*1000	210	25-60	10-32	330	37	6.5
PEX-250*1200	250*1200	210	25-60	13-38	330	45	7.7