



### YZS Вибрационный грохот

YZS, вибрирующий шаги экрана вокруг, имеет мультислой и высоко эффективен. Эксцентричный возбудитель вибрации шахты и частичный блок помогают регулировать амплитуду. Материал опускается длинная линия. Эта машина имеет особенности различных спецификаций, надежности, сильного возбудителя, высокой эффективности, небольшого количества шума, длительности, удобного обслуживания и безопасности. Это широко используется для классификации в горной промышленности, строительном материале, транспортировке, энергия и т.д. .



### Технический параметр:

Модель	Спекуляция Экрана (Mm)	Палуба Экрана	Петля Экрана (mm)	Размер подачи (mm)	Способность обработки (t/h)	мощность (kw)	Вибрирующая Частота (HZ)	Двойная Амплитуда (mm)
2YZS1548	4800*1500	2	5-50	<100	50-250	15	870	5-9
3YZS1548	4800*1500	3	5-50	<100	50-250	15	870	5-9
2YZS1848	4800*1800	2	5-50	<100	50-250	18.5	870	5-9
3YZS1848	4800*1800	3	5-50	<100	50-250	18.5	870	5-9
2YZS1860	6000*1800	2	4-40	<100	50-128	18.5	870	5-9
3YZS1860	6000*1800	3	4-40	<100	50-128	22	870	5-9
2YZS2160	6000*2100	2	5-50	<100	60-300	22	730	5-9
3YZS2160	6000*2100	3	5-50	<100	60-300	30	730	5-9